

UNICA 150/3 és 200 MED

HIGIÉNIKUS IPARI MOSÓ-CSAVARÓGÉP

- Higiénikus, ipari kivitelű mosógép, mely a tiszta-szennyes oldali válaszfalra építhető, az ajtók egymással szemközt helyezkednek el.
- Karbantartás-, és beállításmentes felfüggesztés
- Az ajtó a dob oldalán és nem a paláston található
- Nem „Pullman” kivitelű
- 3 részre osztott dob
- A külső és belső dob egyaránt rozsdamentes acél
- Elektronikus digitális termosztát PT 100
- 4 vízszint
- A dob fékezése fékező-ellenállással (Chopper)
- Pneumatikus biztonsági fék
- Dobpalást teljes perforációja miatt igen magas mosási mechanika
- UNICA Komputer Kontroll programozóegységgel, mosási technológiának programozás
- Automatikus pormosószer-adagolás 3 rekesszel
- Lehetőség 12 folyékony mosószer-adagoló pumpa csatlakoztatására
- Gőzfűtésű
- Hideg és meleg víz automatikus bekeverése
- Frekvenciaváltós motormeghajtás
- Szabadalmaztatott felfüggesztés miatt a gépet nem kell rögzíteni
- Cool Down
- Automatikus dobpozicionálás a könnyebb ki- és berakodáshoz
- Lehetőség a 4 legfontosabb adat (Start, Stop, Programszám, Extra leállás) exportálása egy külső pontra, melyen keresztül az azonos gyártású gépek adatai egy rendszerben láthatóak
- Stop Program vízre és hőmérsékletre
- A motor a gép felső részében helyezkedik el
- 2 db vízbeeresztő szelep



Töltési kapacitás	150 kg	200 kg
1: 10 töltési aránynál		
Dobátmérő	1320 mm	1500 mm
Dobmélység	1100 mm	1100 mm
Dobtérfogat	1504 l	1943 l
Mosási sebesség	26 rpm	25 rpm
Centrifugálási sebesség	700 rpm	650 rpm
G faktor	365	360 rpm
Nettó súly	5500 kg	5800 kg
Ajtók száma	2	2
Gőzcsatlakozás	1"	1"
Leeresztő szelep átmérő	200 mm	250 mm
Beeresztő szelep	2*5/4"	2*5/4"
Préslevegő csatlakozás	3/8"	3/8"
Szélesség	2355 mm	2498 mm
Magasság	1957 mm	2165 mm
Mélység	1760 mm	1869 mm