

»»» TOLON-bepaTech TFI 3516 · 3521 SZALAGOS KALANDER

TULAJDONSÁGOK:

- Ergonomikus kialakítású hengerfűtéses vasaló / szalagos kalander
- Kiterjesztett hőátadási útvonal
- Nagy felületi érintkezés a textíliával
- Henger standard króm felületbevonattal a jobb hővezetés érdekében és rendkívül ellenálló a korrózióval szemben, még leállási időszakban is
- Ujjvédő panel és vészhelyzeti gomb a nagyobb biztonság érdekében
- Könnyen használható elektronikus vezérlés előre beállított vasalási programokkal
- A vasalási hőmérséklet és sebesség kijelzése
- Frekvenciavezérelt motor
- Kézzel forgatható a henger ellentétes irányban, ha a textil elakadt a vasalóban a géppel együtt szállított speciális mechanikus hajtókkal
- Helytakarékos falmodell a textil elülső visszatérésével
- Túlmelegedés-ellenőrző rendszer 2 hőmérséklet-érzékelővel
- Premix égő a nagyobb teljesítményért és a hatékony vasalásért
- LED világítás a vasalás szélességében a jobb láthatóság és precízebb munka érdekében

FELHASZNÁLÓBARÁT

Egyszerű és könnyen használható képernyő, amely adatbevitelt és nyomon követési folyamatokat biztosít.

CSÚCSTECHNOLÓGIA

A programok gyors és egyszerű beállítása a gépek USB-portjain keresztül.



MŰSZAKI ADATOK	PARAMÉTEREK	MÉRTÉKEGYSÉG	TFI 3516	TFI 3521
KAPACITÁS	Hengerátmérő	mm	350	
	Munkaszélesség	mm	1640	2100
	Hengersebesség	m/perc	2 - 6	
	Teljesítmény (*gázfűtés)	kg/óra	68	85
ELEKTROMOS FŰTÉS	Elektromos fűtési teljesítmény**	kW	24	30
	Elpárologtatási teljesítmény	l/óra	18	25
	Elektromos fogyasztás	kW/óra	24	30
GÁZFŰTÉS	Gáz fűtési teljesítmény	kW	28	37
	Elpárologtatási teljesítmény	l/óra	26	34
	Gázcsatlakozás átmérő	DN-BSP	20 (¾")	
	Gáznyomás	mbar	20-50	
	Gázfogyasztás	kW	31	35
	Elektromos fogyasztás	kW/óra	1,5	
FESZÜLTÉS / ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS		elektromos	380 - 415V 3 ph + N 50Hz	
		gáz	380 - 415V 3 ph + N 50Hz 200 - 240V 3 ph 50Hz 200 - 240V 1 ph 50/60Hz	
MOTOR	Henger	kW	0,37	
	Ventilátor	kW	0,75	
KIÁRAMLÁS	Pára/ égéstermék elvezető átmérő	mm	110	
	Levegőáramlás	elektromos (m ³ /óra) gáz (m ³ / óra)	450 450	
SÚLY	Nettó	elektromos (kg) gáz (kg)	725 650	800 735
MÉRETEK	STANDARD (Szé x Mé x Ma)	elektromos (mm) gáz (mm)	2554 x 759 x 1251 2554 x 775 x 1251	2974 x 759 x 1251 2974 x 775 x 1251
ZAJ	Zajszint	db(A)	< 60	

*160 x 200 cm , 125 g/m2 lepedő

**380V/3 fázisra kalkulálva