

»»» **TOLON-bepaTech TFI 6026 · 6032** **SZALAGOS KALANDER**

FELHASZNÁLÓBARÁT

Egyszerű és könnyen használható képernyő, amely adatbevitelt és nyomon követési folyamatokat biztosít.

CSÚCSTECHNOLÓGIA

A programok gyors és egyszerű beállítása a gépek USB-portjain keresztül.

TULAJDONSÁGOK:

- Ergonomikus kialakítású hengerfűtéses vasaló / szalagos kalander
- Kiterjesztett hőátadási útvonal
- Nagy felületi érintkezés a textíliával
- Henger standard króm felületbevonattal a jobb hővezetés érdekében és rendkívül ellenálló a korrózióval szemben, még leállási időszakban is
- Nyomóhengerrel a tökéletes vasalási minőség érdekében
- Ujjvédő panel és vészhelyzeti gomb a nagyobb biztonság érdekében
- Könnyen használható elektronikus vezérlés előre beállított vasalási programokkal
- A vasalási hőmérséklet és sebesség kijelzése
- Frekvenciavezérelt motor
- Kézzel forgatható a henger ellentétes irányban, ha a textil elakadt a vasalóban a géppel együtt szállított speciális mechanikus hajtókkal
- Helytakarékos falmodell a textil elülső visszatérésével
- Túlmelegedés-ellenőrző rendszer 2 hőmérséklet-érzékelővel
- Automatikusan beállított vasalási sebesség a textil nedvességtartalma alapján
- Premix égő a nagyobb teljesítményért és a hatékony vasalásért
- 270°-os kontaktszög a textil és a henger között, amely lehetővé teszi a gyors munkamenetet / 12m / min/
- LED világítás a vasalás teljes szélességén a jobb láthatóság és kezelhetőség érdekében

OPCIÓK:

HOSSZANTHAJTOGATÓ

TEXTÍLIA HÁTSÓ KIADÁSA



BEPATECH Kft.

MŰSZAKI ADATOK	PARAMÉTEREK	MÉRTÉKEGYSÉG	TFI 6026	TFI 6032
KAPACITÁS	Hengerátmérő	mm	600	
	Munkaszélesség	mm	2600	3200
	Hengersebesség	m/perc	3,5 - 12	
	Teljesítmény*	kg/óra	145-162	180-200
ELEKTROMOS FŰTÉS	Elektromos fűtési teljesítmény**	kW	56	69
	Elpárologtatási teljesítmény	l/óra	65	80
	Elektromos fogyasztás	kW/óra	57,8	71
GÁZFŰTÉS	Gáz fűtési teljesítmény	kW	65	80
	Párolgás	l/óra	80	100
	Gázcsatlakozás átmérő	DN-BSP	20 (¾")	
	Gáznyomás	mbar	20-60	
	Gázfogyasztás	kW/óra	56	84
FESZÜLTÉG/ ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS		elektromos gáz	380-415V 3ph + N 50Hz 380-415V 3ph + N 50Hz 200-240V 3ph 50Hz 200-240V 1ph 50/60Hz	
MOTOR	Hengermotor	kW	0,75	
	Ventilátor	kW	1,1	
KIÁRAMLÁS	Pára/ égéstermék elvezető átmérő	mm	125	
	Levegőáramlás	elektromos (m ³ /óra) gáz (m ³ / óra)	1125 1125	
SÚLY	Nettó	(kg)	1825	2010
MÉRET	STANDARD (Szé x Mé x Ma)	(mm)	3552 x 1351 x 1598	4152 x 1351 x 1598
	KÉTOLDALI kiadású modell (Szé x Mé x Ma)	(mm)	3552 x 1647 x 1598	4152 x 1647 x 1598
ZAJ	Zajszint	db(A)	< 65,6	

*50% nedvességtartalom, 9 méter/perc

**380V/3 fázisnál kalkulálva