



TOLON-bepaTech TWE 10 · 15 · 18 ipari mosógép

OKOS	Azonnali áttekintés a gép állapotáról az intelligens jelzőfény segítségével.
KOMPAKT	Maximális hatékonyság szűk helyeken a kompakt méretnek köszönhetően
MEGÍZHATÓ	Nagy pontosságú dobtengely hosszú élettartammal.
GYAKORLATIAS	Könnyű be- és kirakodás a széles lengőajtóval, akár 180°-os nyitási szöggel, és a kúpos dobfelülettel.
FELHASZNÁLÓBARÁT	Egyszerű és könnyen használható felhasználói felület adatbeviteli és nyomon követési folyamatok.
CSÚCSTECHNOLÓGIA	A mosó- és vegyszerprogramok gyors és egyszerű beállítása és másolása a gépek USB portjain keresztül.

TULAJDONSÁGOK:

- Szabadon álló, magas centrifugálási fordulatszám. A maximális fordulatszámot sokkal több ideig tartja a gép, mint más gyártóké. Ezt a rendkívül **stabil és masszív** felépítés teszi lehetővé (kérjük hasonlítsa össze a gép súlyát más termékekével).
- Folyékony és por mosószer **5 rekeszes elülső adagoló**
- Előkészített csatlakozás az automatikus mosószeradagoláshoz
- Dob és üst, valamint elülső és felső panel robusztus és tartós kiváló minőségű **rozsdamentes acél AISI 304**
- **Thermoplasztik professzionális festés → 12 év korróziómentesen / 600 órás sóteszt alapján, normál festés 200 órát bír/**
- **Kerámia bevonatú tengely** a hosszabb élettartam érdekében a tömítőfelületek kisebb súrlódása miatt
- Rendkívül rugalmas és szabadon programozható vezérlés fejlett, 7"-os színes kijelző az egyszerű kezeléshez és a mosodai üzlet tökéletes irányításához
- **USB-csatlakozás** a gyors adatátvitelhez és adatszerkesztéshez egyszerű .csv formátumban, nincs szükség külön programok telepítésére. Programok egyszerű telepítése .csv file segítségével.
- A képernyőn fényképes, illusztrált hibaelhárítási útmutató
- Világos **állapotjelző fény** az egyszerű és gyors vizuális kezelés érdekében
- Nagy, 3" leeresztő szelep a gyors vízleeresztés és a rövidebb ciklusok érdekében
- **Gyorsulásmérő** a tökéletes egyensúlyért
- Vízbevezető tömlők
- Nagy átfolyású bemeneti szelepek a hideg és meleg vízhez



MŰSZAKI ADATOK	PARAMÉTEREK	MÉRTÉKEGYSÉG	TWE 10	TWE 15	TWE 18
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK	Töltetkapacitás 1:9 ill. 1:10 töltetaránynál	kg	11,5 - 10	17 - 15,5	20 - 18
	Teljesítmény	kg/óra	15	22,5	27
	Ciklusidő	perc	30 - 45		
DOB	Dobátmérő	mm	630		
	Dobmélység	mm	330	490	580
	Dobkapacitás	l	103	153	181
	Mosási sebesség	rpm	43		
	Centrifugálási sebesség	rpm	1012		
AJTÓ	Ajtónyílás átmérő	mm	455		
FŰTÉS	Elektromos	kW	9	15	18
	Gőz	bar	4-6		
ELEKTROMOS	Elektromos fogyasztás	kW/óra	2,34	3,10	3,66
	Motor	kW	1,5	2,2	3
GŐZ	Gőzcsatlakozás	DN-BSP	15-½"		
	Gőznyomás	kPa	400-600		
	Gőzfogyasztás	kg/ciklus	5	7,5	9
SŰRÍTETT LEVEGŐ	Levegőcsatlakozás átmérő	mm	opcionális/8		
VÍZ	Vízbemenet csatlakozás	DN-BSP	2 x 20*3/4"		
	Víznyomás	kPa	200 - 400		
	Vízáramlás	l/perc	60	60	140
	Vízfogyasztás	hideg víz: meleg víz:	39 l/ciklus 42 l/ciklus Eco 60°C' program esetén (főmosás, 2 centrifugálás)	58 l/ciklus 62 l/ciklus Eco 60°C' program esetén (főmosás, 2 centrifugálás)	68 l/ciklus 73 l/ciklus Eco 60°C' program esetén (főmosás, 2 centrifugálás)
	Leeresztő szelep csatlakozás átmérő	mm	76		
	Lefolyó áramlás	l/ perc	230		
VEZÉRLÉS	Programozható vezérlés	-	16 alapértelmezett program, (max. 99 programhely) 7" színes, magasfelbontású LCD kijelző		
SÚLY	Nettó súly	Kg	438	463	476
MÉRET	Standard	(Szé x Mé x Ma) (mm)	880 x 976 x 1500	880 x 1136 x 1500	880 x 1226 x 1500
ZAJ	Zajszint	db(A)	55-65		