

»»» TOLON-bepaTech TWE 60 · 110 IPARI MOSÓGÉP

OKOS

Azonnali áttekintés a gép állapotáról az intelligens jelzőfény segítségével.

KOMPAKT

Maximális hatékonyság szűk helyeken a kompakt méreteknek köszönhetően.

MEGBÍZHATÓ

Nagy pontosságú dobtengely hosszú élettartammal

GYAKORLATIAS

Könnyű be- és kirakodás a széles lengőajtóval, akár 180°-os nyitási szöggel, és a kúpos dobfelülettel.

FELHASZNÁLÓBARÁT

Egyszerű és könnyen használható felhasználói felület adatbeviteli és nyomon követési folyamatok.

CSÚCSTECHNOLÓGIA

A mosó- és vegyszerprogramok gyors és egyszerű beállítása és másolása a gépek USB portjain keresztül.

TULAJDONSÁGOK:

- Szabadon álló, magas centrifugálási fordulatszám. A maximális fordulatszámot sokkal több ideig tartja a gép, mint más gyártóké. Ezt a rendkívül stabil és masszív felépítés teszi lehetővé (kérjük hasonlítsa össze a gép súlyát más termékekével).
- Folyékony vagy por alapú mosószer kiválasztása
- **6 rekeszes elülső adagoló**, nem folyik rá a mosószer a gép tetejére, és jut be az elektronikába
- Előkészítés a mosószeradagoló rendszer csatlakoztatásához – 6 standard, további 8 opcionális
- Kiváló minőségű **rozsdamentes acél (AISI 304)** dob, üst és külső borítás
- Thermoplasztik professzionális festés → 12 év korróziómentesen / 600 órás sóteszt alapján, normál festés 200 órát bír/
- **Kerámia és teflon bevonatú tengely** a hosszabb élettartam érdekében – csökkenti a súrlódást a tömítőfelületeken, egyedi kialakítás, csak ennél a gyártmánynál
- Rendkívül rugalmas és **szabadon programozható vezérlés**, fejlett 7" színes kijelző az egyszerű kezeléshez, statisztikák, kimutatások megtekintéséhez, vagy szerelési útmutató áttekintéséhez
- **USB csatlakozó** elől gyors adatátvitelhez és adatokhoz, szerkesztés egyszerű .csv formátumban. Nincs szükség külön programra vagy szoftver telepítésére. Programok egyszerű telepítése .csv file segítségével.
- Fénykép a képernyőn, illusztrált hibaelhárítási útmutató
- Valós, ciklusonkénti fogyasztási adatok megjelenítése
- Egyértelmű **állapotjelző fény** az egyszerű és gyors megjelenítés érdekében, jól menedzselhető folyamatokhoz, jelzi a mosási ciklus aktuális státuszát, pl. fut, szünetel, befejezve, vészfény, hiba miatt áll.

OPCIÓK:

Billenős kivétel

Pneumatikus gőzszelep

Vegyszer/mosószer szintjelző



3. bemeneti szelep lágy vízhez

Rozsdamentes acél oldalpanelek és hátlap

Második leeresztő szelep a víz visszanyeréséhez

Mérőcellák a textil mennyiségének mérésére, ennek megfelelően csökkenti a víz-, energia- és a mosószer-fogyasztást

Pneumatikus bemeneti szelepek a gyorsabb feltöltéshez



BEPATECH Kft.

MŰSZAKI ADATOK	PARAMÉTEREK	MÉRTÉKEGYSÉG	TWE 60	TWE 110
ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK	Töltetkapacitás 1:9 ill. 1:10 töltetaránynál	kg	64,32 - 57,9	122,5 - 110
	Teljesítmény	kg/óra	90	165
	Ciklusidő	perc	30-45	
DOB	Dobátmérő	mm	1100	1300
	Dobmélység	mm	610	830
	Dobkapacitás	l	579	1101
	Mosási sebesség	rpm	34	29
	Centrifugálási sebesség	rpm	766	705
AJTÓ	Ajtónylás átmérő	mm	550	675
FŰTÉS	Elektromos	kW	30	60
	Gőz	bar	4-6	
ELEKTROMOS	Elektromos fogyasztás	kW/óra	26,25	52,5
	Motor	kW	11	22
GŐZ	Gőzcsatlakozás	DN-BSP	25-1"	40-1½"
	Gőz nyomás	kPa	400-600	
	Gőzfogyasztás	kg/ciklus	28	50
SÚRÍTETT LEVEGŐ	Levegőcsatlakozás átmérő	mm	opcionális/ 10	opcionális/ 10
VÍZ	Vízbemenet csatlakozás	DN-BSP	2 x 25-1"	2 x 50-2"
	Víznyomás	kPa	200 - 400	
	Vízáramlás	l/perc	160	540
	Vízfogyasztás	hideg víz: meleg víz:	175 l/ciklus 232 l/ciklus	310 l/ciklus 395 l/ciklus
	Leeresztő szelep csatlakozás átmérő	mm	76	114
	Lefolyó áramlás	l/ perc	230	600
VEZÉRLÉS	Programozható vezérlés	-	18 alapértelmezett program, (max. 99 programhely) 7" színes, magasfelbontású LCD kijelző	
SÚLY	Nettó súly	Kg	1925	3950
MÉRET	Standard	(Szé x Mé x Ma) (mm)	1745 x 1570 x 1910	1910 x 2040 x 2060
	Döntve	(Szé x Mé x Ma) (mm)	1825 x 1605 x 2070	1990 x 2040 x 2245
ZAJ	Zajszint	db(A)	67-77	70-77